ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SYSTEXX Pure Structure 604

Армирующее фактурное пигментированное
покрытие для стен и потолков
на основе стеклоткани с клеевым слоем

SYSTEXX PURE STRUCTURE 604 – армирующее фактурное покрытие:

- Разрушающая нагрузка 1023Н, что соответствует 2087 кг/м;
- Плотность 195 г/м2;
- Является идеальной основой для стен под покраску;
- Монтируется по методу «двойного реза»;
- На лицевую поверхность при производстве нанесён белый пигмент (краска на основе диоксида титана);
- Выдерживает 10 циклов повторного окрашивания без потери фактуры.

AQUA TECHNOLOGY облегчает и ускоряет работу. Клей уже нанесён на тыльную сторону полотна при производстве. Для активации клеевого слоя требуется только вода. Монтаж покрытий с AQUA TECHNOLOGY можно осуществлять, не закрывая объект на ремонтные работы, благодаря отсутствию пыли и мусора. Это особенно важно в местах с высокой проходимостью.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Vitrulan Textile Glass GmbH, Bernecker Str. 8, 95509 Marktschorgast, Германия.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

- Соответствует ГОСТ 52805-2007: разрушающая нагрузка 1023Н, или 2087 кг/м;
- Армирует стены;
- Прост в нанесении благодаря Aqua Technology
  (клей уже нанесён на тыльную сторону полотна);
- Класс пожарной опасности КМ1 (№123-ФЗ);
- Устойчив к царапинам и трению
  (2-й класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300; EN 13300);
- Устойчив к дезинфицирующим и чистящим средствам;
- Безопасен для здоровья (соответствует стандарту Oeko-Tex class I от 18.03.2024);
- Подходит для людей с аллергией;
- Нетоксичен и безопасен для пищевых продуктов;
- Паропроницаемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Школы, детские сады, общежития, офисы, госучреждения, отели, объекты здравоохранения;
- Холлы, коридоры и иные помещения в действующих объектах, где требуется ускоренная подготовка стен под покраску;
- МОП, места с повышенной проходимостью в жилищном строительстве, где требуется повышенная износостойкость;
- Квартиры и апартаменты с отделкой под покраску;
- White box (в качестве финишного армирующего слоя под покраску).

СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р 52805-2007 №РОСС DE.AMOS.H103481;
- Сертификат соответствия пожарной безопасности RU C-DE.ПБ37.В.00349/20, класс КМ1;
- Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей №000252 (РОСПОТРЕБНАЗДЗОР) от 15.07.2021 г.;
- Экологическая декларация продукции (EPD) – строительный материал, безвредный для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с EN ISO 14025;
- Сертификат VOC – отсутствие эмиссии канцерогенных веществ – класс эмиссии А+;
- Сертификат Oeko-Tex 03.0.8293 от 18.03.2024., стандарт 100, класс I.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА:

Оригинальная упаковка служит боксом для хранения. Хранить в сухом месте, без доступа талых грунтовых вод, без попадания прямых солнечных лучей при температуре около 15-25°С и влажности 45-70%. Материалы с нанесенным клеевым слоем не должны храниться более 6 часов при влажности выше 70%. Термоусадочную пленку отдельных рулонов вскрывать только непосредственно перед монтажом. Резку и хранение уже готовых тканевых полотен следует проводить в сухом помещении с влажностью 45-70%.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизировать, как строительные отходы или бытовой мусор. Не допускать попадания в сточные воды.

СВЯЗАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПОКРЫТИЯМИ SYSTEXX BY VITRULAN:

Тел.: +7 (495) 175-35-32
Узнать больше о нас: www.vitrulan.ru
Мы в Telegram: @vitrulanru

@VITRULANRU

ООО «ВИТРУЛАН Текстильглас», Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, помещение V, комн. 86