ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
SYSTEXX Fleece 100 PG AQ

Армирующее гладкое пигментированное покрытие
для стен и потолков на основе стеклохолста

SYSTEXX FLEECE 100 PG AQ – армирующее гладкое покрытие:

- Прочность при растяжении не менее 2,73 Н/мм (ГОСТ 30436);
- Плотность 115 г/м^2;
- Является идеальной основой для стен под покраску;
- Монтируется по методу «двойного реза»;
- Подходит для создания ровной, бесструктурной поверхности стен и потолков;

НЕ ТРЕБУЕТ перешпаклевания перед нанесением ЛКМ.

AQUA TECHNOLOGY (AQ) облегчает и ускоряет работу.
Клей уже нанесён на тыльную сторону полотна при производстве.
Для активации клеевого слоя требуется только вода. Монтаж покрытий с AQUA TECHNOLOGY можно осуществлять, не закрывая объект на ремонтные работы, благодаря отсутствию пыли и мусора. Это особенно важно в местах с высокой проходимостью.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Vitrulan Textile Glass GmbH, Bernecker Str. 8, 95509 Marktschorgast, Германия.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

- Прост в нанесении благодаря Aqua Technology (клей уже нанесён на тыльную сторону полотна);
- Разрушающая нагрузка не менее 2,73 Н/мм, согласно протоколу испытаний № 1.И.3-05 от 12 июля 2019;
- Армирует стены;
- Класс пожарной опасности КМ1 (№ 123-ФЗ);
- Устойчив к царапинам и трению
  (2-й класс стойкости к мокрому истиранию ГОСТ 32300; EN 13300);
- Устойчив к дезинфицирующим и чистящим средствам;
- Безопасен для здоровья (соответствует стандарту Oeko-Tex class III);
- Подходит для людей с аллергией;
- Нетоксичен и безопасен для пищевых продуктов;
- Паропроницаемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Офисы, административные помещения, номера в гостиницах;
- Квартиры и апартаменты с отделкой под окраску;
- Объекты здравоохранения (в качестве финишного армирующего слоя под покраску);
- Образовательные учреждения (в т.ч. детские);
- Иные помещения в качестве финишного армирующего слоя;
- Потолки (в качестве финишного армирующего слоя на замену «паутинки» и доп. шпатлевания);
- whitebox (в качестве финишного армирующего слоя под покраску).

СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия пожарной безопасности RU C-DE.ПБ37.В.01457/25, Г1(КМ1)
- Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей №000252 (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 15.07.2021 г.;
- Экологическая декларация продукции (EPD) – строительный материал, безвредный для окружающей среды и здоровья человека. EPD-VIT-20230429-CBC1-EN
- Сертификат VOC – отсутствие эмиссии канцерогенных веществ – №58793-A003-AgBB-L от 11.04.2024
- Сертификат Oeko-Tex 10.0.75907 от 01.04.2025, стандарт 100, класс III.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА:

Оригинальная упаковка служит боксом для хранения. Хранить в сухом месте, без доступа талых грунтовых вод, без попадания прямых солнечных лучей при температуре около 15-25°С и влажности 45-70%. Материалы с нанесенным клеевым слоем не должны храниться более 6 часов при влажности выше 70%. Термоусадочную пленку отдельных рулонов вскрывать только непосредственно перед монтажом. Резку и хранение уже готовых полотен материала следует проводить в сухом помещении с влажностью 45-70%.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизировать, как строительные отходы или бытовой мусор. Не допускать попадания в сточные воды.

СВЯЗАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПОКРЫТИЯМИ SYSTEXX BY VITRULAN

Тел.: +7 (495) 175-35-32
Узнать больше о нас: www.vitrulan.ru
Мы в Telegram: @vitrulanru

@VITRULANRU

ООО «ВИТРУЛАН Текстильглас», Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3